

技術データシート
MM-リリース エージェント

“MM-リリース エージェント”は、ポリマーと金属の表面が接合するのを妨ぎます。
(データシート Ver.11.0)



MultiMetal
the MetalExistenceCompany™

MM-Release agent

MM-リリース エージェント

【製品説明】

“ MM-リリース エージェント ” は、ポリマーメタルと金属の表面が接合するのを妨ぎます。

ポリマーメタルを使用する時に、補修する設備の表面のある部分に、ポリマーメタルが接合する事を避けたいと思う場合は、MM-リリース エージェントのご使用をお勧めいたします。

処理する表面に MM-リリース エージェントを薄く塗布し、少しの間乾燥させてからふき上げます。

ポリマーメタルは MM-リリース処理を施した表面上では接着しません

MM-リリース エージェントのご使用の前に、缶をよく振って下さい。

MM-リリース エージェントは、刷毛で塗布できます。

【技術データ】

塗布濃度	液体
色	シルバーホワイト
臭い	炭素水素に似ている
20℃時の粘度	約 5.0 mPas
pH 値	適用しない
引火点	-5℃
20℃時の比重	0.75 g/cm
特色	速乾性 研磨性良好 高ワックス量 即功燃焼性 ハロゲン無しの炭素水素

【作業上の注意】

- 目や皮膚に付着するのを避けて下さい。
- 皮膚に付着した場合は石鹼と水で完全に洗い流して下さい。
- 目に入った場合は、水で完全に洗い流して下さい。

【保存】

長期間に於いて、最低 5 年間保存できます。容器の開閉を繰返しても、その品質を失う事はありません。

【オーダー情報】

番号	製品	量
14	MM-リリース エージェント(液体)	125 ml